




Design Pat. Pending
Copyright© 2025 CATEYE Co., Ltd.
HLEL1300RC-250501 1





- 螺帽



CATEYE因环保和节能因素,产品未随附USB连接线。

- 请务必用手拧紧螺帽。若以工具用力锁紧,有可能造成螺柱崩牙。
- 请定期检查支架的螺帽和螺丝,需在无松动状态下使用。
- 在骑行过程中进行操作是非常危险的。请注意安全行驶。
- 在公用道路上请尽量避免使用高亮度模式。
- 请注意亮灯过程中灯具会发热。请勿遮挡镜片或覆盖灯具。
- 请将本产品放在儿童碰不到的地方。
- 如果与码表同时使用,可能会对测量产生影响,在安装时,请尽可能远离码表。
- 本产品的保护构造符合IEC 60529 的IPX4 防水等级。请勿将产品浸泡在水中,否则可能会造成故障。雨天使用后请完全擦干本装置。
- 请勿对产品施加强力震动、撞击或强行施力。发现异常时请停止使用。
- 请勿以不符合指定内容的电压与极性使用,或是让其短路。
- 请勿将产品丢入火中或加热。
- LED 存在公差,即使为相同型号的产品,仍可能出现发光的颜色与亮度不同的情况。
- 建议携带备用灯具,以防电池电量耗尽。
- 若灯具或零件沾上灰尘,请用沾有温和肥皂水的软布来擦拭。切勿使用稀剂、轻油精或酒精,以避免擦伤产品表面。

弃置注意事项：
在废弃灯具时，请按照当地规定进行正确处理。



为避免造成对向来车(者)眩光,请将灯具调整到低于水平的朝下角度以照亮路面。

请使用原厂零件,以防发生事故或故障。

规格

光源	LED x 1				
电池	Li-ion 3.6 V 5000 mAh				
充电接口	USB Type-C				
操作时间 *5	超亮	:	约	2	小时
	标准	:	约	3.5	小时
	节能	:	约	7.5	小时
	日行恒亮闪烁	:	约	6.5	小时
	闪烁	:	约	50	小时
充电时间	约 4 小时 (2 A)				
充电电压	5 V				
温度范围	充电: 5°C ~ 40°C 操作: -10°C ~ 40°C				
防水性能	IPX4				
充电／放电数	约 300 次 (直到额定容量降至 70%)				
尺寸／重量	43.5 x 117 x 40 mm / 208.5 g				

*5: 气温20度环境的标准平均亮灯时间

※ 本公司保留修改规格与设计的权利,恕不另行通知。

有限保固

2年保固: 仅保证灯具 (电池效能衰减的情况下除外)

CatEye提供自购买日起, 2年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障, CatEye将提供免费维修或更换的服务, 且需由CatEye或授权经销商进行维修。如要寄回产品, 请小心包装产品, 并附上保固证明书 (购买证明) 及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact/>